



PELTOR™

Peltor™ WS™ Ground Mechanic Adapter

Descripción de Producto

El adaptador 3M Peltor™ WS™ es un nuevo adaptador que se caracteriza por la tecnología Bluetooth que incorpora., por lo que el usuario nunca debe preocuparse de cables ni conexiones.

Para ser utilizado con 3M Peltor™ WS™ ProTac XP y 3M Peltor™ WS™ Headset XP. Se suministra con una bandera “Quitar antes de volar”.

Características Principales:

- DSP (Reducción del ruido digital) y cancelación del eco del audio de entrada
- Notificación para la cabina del avión “Ground crew connected”
- Notificación para el equipo de tierra mediante un doble “beep”.

Aplicación

El adaptador 3M Peltor™ WS™ está diseñado para ser utilizado con la gama de orejeras Ground Mechanics para el trabajo del mecánico de tierra (por ejemplo “pushback” y mantenimiento).



Accesorios

Nombre	Descripción
ACK051	Batería recargable
FR05	Cargador

Normas y aprobaciones:

Las referencias FL600*-WS5-** son conformes con los requisitos de la Directiva R&TTE 1999/5/EC. Por tanto, tienen marcado CE.

Los productos han sido ensayados conforme a las Normas Europeas EN 60950-1:2006+A1:2010 + A11:2009 + A12:2012, EN300 328 V1.7.1, EN 301 489-1 V1.8.1, EN 301489-17 V2.1.1

El producto ha sido ensayado de manera adicional según: FCC 15.247 (Título 47 CFR Capítulo I parte 15 subparte C) FCC 15b (Título 47 CFR Capítulo I parte 15 subparte B), RSS-210 e ICES-10

Estos productos han sido ensayados por Phoenix Testlab GmbH, Königswinkel 10, D-32825 Blomberg, Germany, Organismo Notificado #0700

3M™ Peltor™ Technical Datasheet

Especificaciones Técnicas

Dimensiones Carcasa PTT:	90x70x40 mm
Materiales:	
Caja:	TPE (Elastómero termoplástico)
Cable:	Cubierta autoextinguible PUR (poliuretano)
Potencia:	El adaptador utiliza baterías 2xAA 1.2-1.5v pudiendo utilizar tipo NiMH, NiCd, alcalinas, litio, manganeso, etc
Tiempo vida batería:	Tiempo de operación con 2xAA alcalinas es 29 h,
Uso y almacenamiento:	
Condiciones de almacenamiento:	-20°C a+55°C, humedad <90%
Temperatura de uso:	-20 a +55°C
Tiempo máximo recomendado de vida en almacenamiento:	5 años, excepto las baterías: <1 año

Limitaciones de uso: Nunca modifique o altere este producto

Model	Cable	Connector	Picture
FL6007-WS5 GB	Kevlar reinforced 5-cores neon green 0,6 m	3-pole, 6,34 mm diam.	
FL6007-WS5-01 GB	Kevlar reinforced 5-cores neon green 0,6 m	3-pole, 6,34 mm diam.	

Garantía:

La garantía no cubre ningún daño causado por negligencia en su mantenimiento o cuidado. Para más instrucciones sobre su mantenimiento por favor consulte las instrucciones de uso.

Para obtener el documento de garantía completa por favor, contacte con 3M.



3M España, SA
Productos para la Protección Personal
y del Medio Ambiente
c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
Madrid 28027
www.3M.com/es/seguridad
Tel. 91 321 62 81
Fax. 91 321 63 05

Por favor, recicle esta página.
© 3M 2009. All rights reserved.

Importante

3M no garantiza la idoneidad de sus productos para usos concretos. A partir de la información facilitada el cliente deberá valorar si el producto de 3M satisface su necesidad específica. Salvo en los casos en los que la normativa en vigor establezca lo contrario, 3M no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que de forma directa o indirecta se hubieran producido con ocasión de la utilización de sus productos o de la información técnica facilitada.